




LED-LEUCHTEN-SYSTEM 726 * LED LIGHTING SYSTEM 726

Die LED-Leuchten sind anschlussfertig und wasserdicht vergossen und verfügen über ein Anschlusskabel von 500 mm Länge. Die Leuchten sind für den Einbau vorgesehen, sind aber wegen ihrer geringen Einbautiefe (21,5 mm) auch für den Aufbau geeignet.

These LED Lights are ready for plug-in, they are sealed in a waterproof manner and are equipped with a connecting cable of 500 mm. These Lights are used for flush fitting, but because of their small installation depth (21,5 mm) they can be used for surface mounting as well.



- Wasserdicht vergossen und anschlussfertig
- Einbau- oder Aufbaumontage

- sealed in a waterproof manner and ready for plug-in
- flush fitting or surface mounting

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	10.1045.500 BBS 726b	Blink-Brems-Schlussleuchte DI / Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 / 2 / 1 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0508
	10.1046.500 BBS 726b	Blink-Brems-Schlussleuchte DI / Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	3 / 2 / 1 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0508
	10.0070.500 BRS 726b	Brems-Schlussleuchte Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2 / 1 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0504
	10.0071.500 BRS 726b	Brems-Schlussleuchte Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	2 / 1 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0504
	13.1078.000 BL 726b	Blinkleuchte / Kat.1+2a DI / Cat.1+2a	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	2 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0503
	13.1079.000 BL 726b	Blinkleuchte / Kat.1+ 2a DI / Cat. 1+2a	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	3 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0503
	13.3050.500 SN 726	Nebelschlussleuchte Fog Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0505
	13.3051.500 SN 726b	Nebelschlussleuchte Fog Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	2 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0505
	13.3121.500 SNW 726b	Nebelschluss/Rückfahrleuchte Fog / Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 / 2 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0507
	13.3122.500 SNW 726b	Nebelschluss/Rückfahrleuchte Fog / Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	3 / 2 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0507
	13.6055.000 W 726b	Rückfahrleuchte Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0506
	13.6056.000 W 726b	Rückfahrleuchte Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	2 W / 2 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,15 kg	IP 67	10	E1 148 0506

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

	62.3001.022 LDC/LK 100-2/12V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Threshold 90 mA bei 12V	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC
Zusatz-Information: Additional Information:			geeignet für Leuchte: BBS 726b/12V suitable for light: BBS 726b/12V								
	62.3001.032 LK 100-3	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Threshold 45 mA (I=const.)	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	10 E/5	EMV / EMC
Zusatz-Information: Additional Information:			geeignet für Leuchte: BL 726b/12V suitable for light: BL 726b/12V								
	62.3002.022 LDC/LK 100-2/24V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Threshold 50 mA bei 24V	24 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC
Zusatz-Information: Additional Information:			geeignet für Leuchte: BL 726b/24V; BBS 726b/24V suitable for light: BL 726b/24V; BBS 726b/24V								

BL - DI Blink Dir. Indicator	BR - ST Brems Stop	S - TL Schluss Tail	W - RV Rückfahr Reversing	SN - FL Nebelschluss Fog	R - RR Rückstrahler Reflex Reflector	K - NP Kennzeichen Number Plate	SM - SM Seitenmarkierung Side Marker	PL - PL Begrenzung Front Marker	WW - WW Vorfeld / Ambiente Awning Ambient